



GTX ULTRACLEAN 10W-40 A/B

Συνθετική τεχνολογία που βοηθά στην αύξηση της ζωής του κινητήρα

Περιγραφή

Το Castrol GTX είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα λιπαντικά κινητήρων.

Ο σύγχρονος κόσμος δημιουργεί δύσκολες συνθήκες για τους κινητήρες. Χαμηλή ποιότητα καυσίμου, θερμότητα και δυσμενείς συνθήκες οδήγησης μπορούν όλα να οδηγήσουν σε δημιουργία λάσπης και πιθανώς να μειώσουν το χρόνο ζωής ενός κινητήρα. Η λάσπη αποτελείται κυρίως από επικαθίσεις και ιζήματα τα οποία έχουν την τάση να προσκολλούνται στα εσωτερικά του κινητήρα, φράζοντας τά κανάλια ροής του λιπαντικού και εμποδίζοντας την ποσασία του κινητήρα.

Η συνθετική τεχνολογία του Castrol GTX Ultraclean προσδίδει υψηλή απόδοση. Η συνταγή του έχει διπλή λειτουργία απομακρύνοντας τη λάσπη που έχει ήδη δημιουργηθεί και προστατεύοντας τον κινητήρα από τη δημιουργία καινούργιας.

Βοηθήστε τον κινητήρα σας να αυξήσει το χρόνο ζωής του με το Castrol GTX Ultraclean.

Εφαρμογή

Το Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A/B είναι κατάλληλο για χρήση σε κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου όπου ο κατασκευαστής προτείνει λιπαντικό 10W-40 με προδιαγραφές ACEA A3/B4, A3/B3, API SP ή παλιότερη.

Το Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A/B είναι επίσης πιστοποιημένο για χρήση σε οχήματα που απαιτούν τις προδιαγραφές MB-Approval 226.5 / 229.3, και Renault RN 0700 / RN 0710 ή VW 501 01/ 505 00 ή Fiat 9.55535-D2 ή Fiat 9.55535-G2.

Παρακαλώ συμπουλεύετε και την ενότητα των προδιαγραφών λιπαντικού στο εγχειρίδιο του οχήματος σας.

Πλεονεκτήματα

Το Castrol GTX Ultraclean:

Παρέχει 50% αυξημένη προστασία κατά της λάσπης σε σύγκριση με τα σπάντα του κλάδου*

Αυξημένη προστασία κατά της θερμικής αλλοίωσης και αλλαγής του ιξώδους.

Αυξημένη προστασία κατά των ιζημάτων από την υψηλή θερμοκρασία.

Περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας βασικά λιπαντικά και πρόσθετα κατά της φθοράς που βοηθούν στην αύξηση της ζωής του κινητήρα.

* 50% πιο καθαρό σε σχέση με το σπάντα του κλάδου όπως αυτό μετρήθηκε στη δοκιμή API SN Seq. VG Sludge test

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Δοκιμή	Μέθοδος	Μονάδες	Castrol GTX ULTRACLEAN 10W-40 A/B
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.864
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.3
Viscosity, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6280
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	96.6
Viscosity Index	ASTM D2270	None	151
Pour Point	ASTM D97	°C	-39
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	200
Ash, Sulphated	ASTM D874	% wt	1.2

Προδιαγραφές Απόδοσης Προϊόντος

ACEA A3/B4

API SP

Meets Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2

MB-Approval 226.5/ 229.3

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 501 01/ 505 00

Αποθήκευση

Όλες οι συσκευασίες πρέπει να αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο. Αν η αποθήκευσή τους σε εξωτερικό χώρο είναι αναπόφευκτη, τα βαρέλια θα πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή νερού και τα χτυπήματα στις συσκευασίες.

Τα προϊόντα δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60οC ή να είναι εκτεθειμένα στον ήλιο ή σε συνθήκες πάγου.

GTX ULTRACLEAN 10W-40 A/B

05 Dec 2022

Castrol, oCastrol λογότυπος και τα σχετικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα του Castrol Limited, που χρησιμοποιούνται με εκχώρηση άδειας.

Αυτό το δελτίο δεδομένων και οι πληροφορίες που περιέχει θεωρούνται ακριβή κατά την ημερομηνία έκδοσής του. Εντούτοις, καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει βασίζονται σε τυποποιημένες εργαστηριακές δοκιμές και παρέχονται αποκλειστικά ως γενική πληροφόρηση. Συστήνεται στους χρήστες να διασφαλίζουν ότι αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη έκδοση αυτού του δελτίου δεδομένων. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα με ασφάλεια, να αξιολογήσει την καταλληλότητα για την προοριζόμενη εφαρμογή και να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα μας και ο χρήστης πρέπει να ανατρέχει σε αυτά προκειμένου να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και τη διαχείριση του προϊόντος. Η BP plc ή οι θυγατρικές της εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απύχνημα προκύψει ως αποτέλεσμα της μη ορθής χρήσης του προϊόντος, της με οποιαδήποτε τρόπο μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, ή από κινδύνους εγγενείς με τη φύση του υλικού. Όλες τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται υπό τους τυπικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Θα πρέπει να συμβουλευέστε τον τοπικό μας αντιπρόσωπο εάν χρειάζεστε συμπληρωματικές πληροφορίες.

BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 26Α, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

210 6887777

www.castrol.gr