



Στοιχεία Προϊόντος

Magnatec 10W-40 A/B

Συνεχής προστασία απο κάθε εκκίνηση του κινητήρα.

Περιγραφή

Clinging molecules. reinvented.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση έχει αυξηθεί δραματικά. σήμερα, ακόμα και ένας μη επαγγελματίας οδηγός μπορεί να σταματήσει και εκκινήσει τον κινητήρα του αυτοκινήτου του ακόμα και 18.000 φορές¹ ετησίως. Αυτό είναι ενοχλητικό, αλλά χειρότερα, καταστρέφει αργά τον κινητήρα σας μόνιμα.

Μοναδικά, τα επαναστατικά μόρια DUALOCK του Castrol MAGNATEC προσκολλώνται στα κρίσιμα μέρη του κινητήρα και κλειδώνουν μεταξύ τους ώστε να:

- Δημιουργούν ένα πολύ ισχυρό πεδίο προστασίας.
- Μειώνουν δραματικά τόσο την προθέρμανση² όσο και τη φθορά του κινητήρα σε λειτουργία Σταμάτα - Ξεκίνα³ (Stop-Start) κατά 50%.
- Εξασφαλίζουν μοναδική κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προστασία σχεδιασμένη ειδικά για την σύγχρονη οδήγηση.

Συνεχής προστασία απο κάθε εκκίνηση του κινητήρα.

¹ Παγκόσμιος μέσος όρος από 50 πόλεις, Castrol MAGNATEC STOP-START Index 2014

² Tested vs Sequence IVA API SN όριο φθορών.

³ Tested vs CEC OM646LA ACEA όριο φθορών.

Εφαρμογή

Το Castrol MAGNATEC 10W-40 A/B είναι κατάλληλο για χρήση σε κινητήρες όπου απαιτείται απο τον κατασκευαστή λιπαντικό ρευστότητας SAE 10W-40 και που να ικανοποιεί - τις προδιαγραφές ACEA A3/B4, API SP ή προγενέστερες.

Castrol MAGNATEC 10W-40 A/B έχει τις εγκρίσεις για χρήση απο τους κορυφαίους κατασκευαστές κινητήρων, παρακαλούμε πάντα να ελέγχετε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Δοκιμή	Μέθοδος	Μονάδες	Castrol Magnatec 10W-40 A/B
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.869
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.4
Viscosity, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6396
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	98
Viscosity Index	ASTM D2270	None	152
Pour Point	ASTM D97	°C	-36
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	203
Ash, Sulphated	ASTM D874	% wt	1.1

Προδιαγραφές Απόδοσης Προϊόντος

ACEA A3/B4

API SP

Meets - Fiat 9.55535-D2

MB-Approval 229.3

VW 501 01/ 505 00

Αποθήκευση

Όλες οι συσκευασίες πρέπει να αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο. Αν η αποθήκευσή τους σε εξωτερικό χώρο είναι αναπόφευκτη, τα βαρέλια θα πρέπει να βρίσκονται σε οριζόντια θέση ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή νερού και τα χτύπημα στις συσκευασίες. Τα προϊόντα δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 60°C, να είναι εκτεθειμένα στον ήλιο ή σε συνθήκες πάγου.

Magnatec 10W-40 A/B

30 Jan 2023

Castrol, oCastrol λογότυπος και τα σχετικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα του Castrol Limited, που χρησιμοποιούνται με εκχώρηση άδειας.

Αυτό το δελτίο δεδομένων και οι πληροφορίες που περιέχει θεωρούνται ακριβή κατά την ημερομηνία έκδοσής του. Εντούτοις, καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει βασίζονται σε τυποποιημένες εργαστηριακές δοκιμές και παρέχονται αποκλειστικά ως γενική πληροφόρηση. Συστήνεται στους χρήστες να διασφαλίζουν ότι αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη έκδοση αυτού του δελτίου δεδομένων. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα με ασφάλεια, να αξιολογήσει την καταλληλότητα για την προοριζόμενη εφαρμογή και να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα μας και ο χρήστης πρέπει να ανατρέχει σε αυτά προκειμένου να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και τη διαχείριση του προϊόντος. Η BP plc ή οι θυγατρικές της εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απύχνημα προκύψει ως αποτέλεσμα της μη ορθής χρήσης του προϊόντος, της με οποιαδήποτε τρόπο μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, ή από κινδύνους εγγενείς με τη φύση του υλικού. Όλες τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται υπό τους τυπικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Θα πρέπει να συμβουλευέστε τον τοπικό μας αντιπρόσωπο εάν χρειάζεστε συμπληρωματικές πληροφορίες.

BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 26Α, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

210 6887777

www.castrol.gr